


Pompa alternativa
TRIPLEX orizzontale
secondo API 674
Corsa: 120 mm
Velocità fino a 315 giri/min e
potenza idraulica fino a 154 kW
in servizio continuo secondo
standard API 674
Peso: 1650 kg

*Horizontal TRIPLEX
reciprocating pump
according to API 674
Stroke: 120 mm
Speed up to 315 RPM and
hydraulic power up to 154 kW
for continuous service according
to API 674 standard
Weight: 1650 kg*



PRESTAZIONI (servizio continuo)
PERFORMANCE DATA (continuous service)


TIPO DI PRESSIONE IDRAULICA FLUID END ARRANGEMENT	DIAMETRO PISTONE PLUNGER DIAMETER	PRESSIONE OPERATIVA* OPERATING PRESSURE**		PORTATA A 100 GIRI/MIN. DISPLACEMENT AT 100 RPM	
		bar	psi	m³/h	U.S. GPM
H	19	2800	40611	0,61	2,69
H	22,5	2000	29008	0,86	3,78
H	26,5	1400	20306	1,19	5,24
H	31,5	1000	14504	1,68	7,41
H	38	700	10153	2,45	10,78
A	45	503	7291	3,44	15,12
A	50	407	5906	4,24	18,66
MA	55	337	4881	5,13	22,58
MA	60	283	4101	6,11	26,87
MA	65	241	3495	7,17	31,54
MA	70	208	3013	8,31	36,58
MB	80	159	2307	10,86	47,77
MB	90	126	1823	13,74	60,46
MB	100	102	1476	16,96	74,64
MB	110	84	1220	20,53	90,32
B	100	102	1476	16,96	74,64
B	110	84	1220	20,53	90,32
B	120	71	1025	24,43	107,49
B	130	60	874	28,67	126,15

*Pressione massima ammissibile disponibile su richiesta

**Maximum allowable working pressure available upon request

Tutti i dati di prestazioni, relativi ad acqua a 20 °C e basati su un rendimento volumetrico del 100%, sono da utilizzarsi soltanto allo scopo di una selezione preliminare. Il numero di giri deve essere selezionato sulla base della viscosità, peso specifico, abrasività, tensione di vapore, temperatura ed NPSH disponibile. Peroni è a disposizione per fornire la necessaria assistenza. Peroni si riserva il diritto di modificare i dati contenuti nella presente scheda senza incorrere in alcuna obbligazione relativamente a pompe in precedenza o successivamente vendute.

All performance data relevant to water at 20 °C (68 °F) and based on 100% volumetric efficiency, are intended to be used for preliminary purposes. The RPM shall be selected on the basis of viscosity, specific gravity, abrasiveness, vapour pressure, temperature and NPSH available. Feel free to contact Peroni for any assistance. Peroni reserves the right to change data mentioned in this leaflet without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Dimensioni pompa 31.40 (mm)

Flange (secondo ANSI B 16.5) mostrate in posizione standard.
Posizionamenti diversi disponibili su richiesta.

31.40 pump dimensions (mm)

Flanges (according to ANSI B 16.5) shown in the standard position.
Different arrangement available on request.

VERSIONE ARRANGEMENT	DIMENSIONI POMPA mm OVERALL DIMENSION mm							FLANGE FLANGES	
	A	B	C	D	Df*	E	Ef*	IN	OUT
H	535	16	16	–	1338	–	1680	–	–
A	515	105	102	890	1005	1365	1480	2"	1½"
MA	545	120	108	890	1005	1360	1475	3"	2½"
MB	660	165	145	900	1015	1380	1495	4"	3"
B	750	185	160	985	1100	1355	1470	6"	4"

* con flussaggio / with flushing

Gruppo pompante tipico

Le misure di ingombro sono approssimative e si riferiscono ad un gruppo con potenza installata media.
Peso approssimativo: 3900 kg

Typical pumping unit

The overall dimensions are approximate and are referred to a medium installed power unit.
Approximate weight: 3900 kg

